



## 500W Tek Çıkışlı Güç Kaynağı

## SPB-500 Serisi



### Özellikler:

- AC input girişi sviç ile seçilebilir.
- Küçük hacim, düşük ağırlık, yüksek verim
- Korumalar : kısa-devre/aşırı yük/yüksek gerilim/yüksek sıcaklık
- Dahili DC Fan
- Enerjili olduğunu gösteren LED indikatör
- %100 yük testi
- 1 yıl garanti



Model		SPB-500-5	SPB-500-12	SPB-500-24	SPB-500-48
Çıkış	DC Voltaj	5V	12V	24V	48V
	Voltaj toleransı	± 1%	± 1%	± 1%	± 1%
	Nominal akım	60A	42A	21A	10.5A
	Nominal güç	300W	500W	500W	500W
	Dalgalanma&gürültü	150mVp-p	150mVp-p	180mVp-p	200mVp-p
	DC Voltaj ayar aralığı	± 10%	± 10%	± 10%	± 10%
	Kurulum, kalkış,tutma zamanı	200ms, 30ms, 36ms /230VAC			
Giriş	Voltaj aralığı	180-264VAC		47 ~ 63Hz, 255 ~ 373 VDC	
	AC akım	6A/230VAC			
	Verimlilik	75%	82%	84%	86%
	Demeraj akımı	Soğuk çalıştırma		50A/230VAC	
	Kaçak akım	<3.5mA/240VAC			
Koruma	Aşırı yük	Nominal çıkış gücü 105%~135% Soğuk aşırı yük koruması			
		Koruma şekli : çıkışı kesme, hata koşulunun kalkması ile normal çıkış verir			
Çevre	Çalışma sıcaklığı, nem	-10C ~ +60C;20% ~ 90%RH (lütfen “kayıp eğrisi” ne bakın			
	Depolama sıc. ,nem	-20C ~ +85C;10%~95RH yoğuşmasız			
	Titreşim dayanımı	10-500Hz, 2G 10dk./1 çevrim, 60 dk. Periyod, her eksen			
Güvenlik	Gerilim dayanımı	I/P-O/P: 3KVAC I/P-FG: 1.5KVAC O/P-FG : 0.5KVAC			
	İzolasyon direnci	I/P-O/P: I/P-FG, O/P-FG: 100M Ohm/500VDC			
Standartlar	Güvenlik standardı	UL1012			
	EMC standardı	EN55022, A sınıfı			
Diğer	Boyutlar	1.5kg 238x124x65mm (YxGxD)			
	Ağırlık	1.5kg/12 adet/19kg			

Not: 1. Özellikle belirtilmeyen bütün parametreler 230VAC giriş, nominal yük ve 25C nominal sıcaklık içindir.

2. Dalgalanma&gürültü 20MHz bant aralığında 0.1uf & 47uf paralel kondansatörler ile sonlandırılmış 12'' bükülü kablo kullanılarak ölçülmüştür.

3. Tolerans : ayarlama toleransını, şebeke düzenlemelerini ve yük düzenlemelerini içerir.