



800W Tek Çıkışlı Güç Kaynağı

SPB-800 Serisi

Özellikler:

- Korumalar: Kısa devre/Aşırı Voltaj/Aşırı Yük/Aşırı Sıc.
- Yüksek doğruluk /Düşük dalgalanma gürültüsü
- Dahili uzak algılama fonksiyonu
- Paralleleme fonksiyonu ile
- Dahili DC fan ile cebri hava soğutması
- Boya ile kaplama



Model		SPB-100-5	SPB-100-12	SPB-100-24	SPB-100-48
Çıkış	DC Voltaj	5V	12V	24V	48V
	Voltaj toleransı	± 1%	± 1%	± 1%	± 1%
	Nominal akım	120A	67A	33A	16.7A
	Nominal güç	600W	804W	801.6W	792W
	Dalgalanma&gürültü	120mVp-p	120mVp-p	240mVp-p	480mVp-p
	DC Voltaj ayar aralığı				
	Kurulum, kalkış,tutma zamanı	800ms, 50ms, 16ms /230VAC			
Giriş	Voltaj aralığı	180-260VAC 47 ~ 63Hz, 255 ~ 373 VDC			
	AC akım	7A/230VAC			
	Verimlilik	75%	81%	85%	87%
	Demeraj akımı	Soğuk çalıştırma 40A/230VAC			
	Kaçak akım	<3.5mA/240VAC			
Koruma	Aşırı yük	Nominal çıkış gücü 110%~135% Soğuk aşırı yük koruması			
		Koruma şekli : çıkışı kesme, hata koşulunun kalkması ile normal çıkış verir			
Çevre	Çalışma sıcaklığı, nem	-10C ~ +60C;20% ~ 90%RH (lütfen “kayıp eğrisi” ne bakın			
	Depolama sıc. ,nem	-20C ~ +85C;10%~95RH yoğuşmasız			
	Titreşim dayanımı	10-500Hz, 2G 10dk./1 çevrim, 60 dk. Periyod, her eksen			
Güvenlik	Gerilim dayanımı	I/P-O/P: 1.5KVAC I/P-FG: 1.5KVAC O/P-FG : 0.5KVAC			
	İzolasyon direnci	I/P-O/P: I/P-FG, O/P-FG: 100M Ohm/500VDC			
Standartlar	Güvenlik standardı	UL1012			
	EMC standardı	EN55022, A sınıfı			
Diğer	Boyutlar	0.5kg 159x98x38mm (YxGxD)			
	Ağırlık	0.5kg/45 adet/23.5kg			

Not: 1. Özellikle belirtilmeyen bütün parametreler 230VAC giriş, nominal yük ve 25C nominal sıcaklık içindir.

2. Dalgalanma&gürültü 20MHz bant aralığında 0.1uf & 47uf paralel kondansatörler ile sonlandırılmış 12’’ bükülü kablo kullanılarak ölçülmüştür.

3. Tolerans : ayarlama toleransını, şebeke düzenlemelerini ve yük düzenlemelerini içerir.

